

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.

Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu do ciągłej dezynfekcji wody



Chloriliquide Supreme / Chloriliquide jest gotowym do natychmiastowego użycia środkiem dezynfekcyjnym, używanym na basenach kąpielowych wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Szybko utlenia zanieczyszczenia organiczne.

Chloriliquide Supreme / Chloriliquide zawiera podchloryn sodu o zawartości 13% wolnego chloru. Zawiera ponadto środki oddzielające, które zapobiegają krystalizowaniu podchlorynu sodu w pompach, przewodach i zaworach dozujących. Dodatek stabilizatora twardości wody zapobiega natomiast wytrącaniu się osadów wapnia.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: kanister 20L

Opakowanie zbiorcza: paleta 24szt.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie produktu powinno odbywać się tylko za pomocą stacji pomiarowo-regulacyjnej i pompy dozującej, bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zalecane stężenie chloru w wodzie basenowej 0,3 – 0,6 mg/l (sprawdzone testem na chlor).

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu.

Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Dopuszcza się stosowanie z produktami zgodnymi, na warunkach określonych w ulotkach informacyjnych / kartach technicznych (dodatkowa informacja na odwrocie ulotki).

Dodatkowe wskazówki:

Pojemniki transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej. Chronić przed zamarznięciem.

Magazynować osobno od kwasów i substancji podatnych na utlenianie (np. papier, drewno).

ZAGROŻENIA (H,P)

H290 – Może powodować korozję metali

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor)

P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

DODATKOWE INFORMACJE

- W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować preparat **Desalgin** lub **Desalgine Jet** zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
- W przypadku wystąpienia dużej ilości glonów dodatkowo użyć 250 ml preparatu **Desalgin** lub **Desalgine Jet** na 10 m³ wody.
- Należy unikać kontaktu z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl