

Chlorilong Classic

Produkt bakteriobójczy do dezynfekcji wody w basenach.

Wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe do ciągłej dezynfekcji wody



Chlorilong Classic w postaci wolno rozpuszczalnych białych 200g tabletek o działaniu dezynfekcyjnym, używany jest do długotrwałej dezynfekcji wody. Powoduje szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących, zmętnienie wody w basenach kąpielowych.

Produkt jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się wolno, ale całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów. Może być stosowany do wody o każdej twardości.

Tabletki zawierają 84% stabilizowanego wolnego chloru w postaci symklozenu (kwasu trichlorocyjanurowego) i posiadają charakterystyczny zapach chloru. Chlorilong Classic jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: 5 Kg

Opakowanie zbiorcze 2szt. x 5 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

Jedna 200 g tabletki **Chlorilong Classic** jest przeznaczona do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m³ przez okres 10 - 14 dni.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

Tabletki należy umieszczać w dozowniku przepływowym (w instalacji filtracyjnej), dozowniku pływającym (pływająca bojka) lub w skimmerze (po zakończeniu całodziennego eksploatacji basenu).

Pierwsze dozowanie - 1 tabletki na 30 m³ wody w basenie oraz dodatkowo produkt do chlorowania wody w basenie, który szybko uwalnia chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Dozowanie uzupełniające - 1 tabletki na 30 m³ wody co 10 - 14 dni.

Kontrola – zawartość wolnego chloru mierzona za pomocą testera powinna wynosić 0,3 – 0,6 mg/l.

Dodatkowe wskazówki:

W celu przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości chloru w wodzie należy użyć produktów do chlorowania wody, które szybko uwalniają chlor (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Przy wodzie o twardości powyżej 100 dH wskazane jest stosowanie stabilizatora twardości wody, w celu zapobiegania wytrącaniu i odkładaniu się związków wapnia (dodatkowe informacje na odwrocie ulotki).

Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Nie przewiduje się niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń.

Dawka skuteczna określona metodą wg PN-EN 1276:2010 w wodzie zawierającej 0,3 g/l albuminy: 150 mg/dm³ (0,015%).

ZAGROŻENIA (H,P)

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

H319 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu

H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH 206 – Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczną gazę (chlor)

P101 – W razie konieczności zasięgnij porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

DODATKOWE INFORMACJE

- Przed pierwszym dozowaniem zaleca się dodatkowo przeprowadzenie szybkiego chlorowania za pomocą 2 tabletek produktu BAYROL **Chloriklar** lub 50 g produktu BAYROL **Chlorifix** na każde 10m³ wody w basenie.
- Tabletek **Chlorilong Supreme / Chlorilong** nie wolno wrzucać bezpośrednio do wody ze względu na możliwość powstania białych odbarwień na pokryciu basenu, a zwłaszcza folii.
- Należy unikać kontaktu tabletek z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
- W celu zapobiegania rozwojowi glonów należy regularnie stosować Produkty BAYROL **Desalgin** lub **Desalgine Jet** zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu.
- W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody BAYROL **Calcinex**, w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl