

Quickflock

Koagulant w płynie do automatycznego dozowania w dużych basenach



Quickflock jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w dużych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą. Działa skutecznie w zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0. Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody. Kłaczkami z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są suwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra. Dzięki temu zmniejsza się

także możliwość powstawania chloramin i związków trójhalegenometanowych (THM).

Quickflock jest bezbarwnym i przeźroczystym płynem zawierającym wstępnie hydrolizowany chlorek glinu o dużej czystości chemicznej.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów Bayrol **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: kanister 20 Kg

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wody dozowanie preparatu powinno wynosić 0,3 - 2 ml na jeden m³ wody obiegowej (zalecane około 1 ml/m³ wody obiegowej).

Quickflock powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.

Produkt można rozcieńczać w zależności od wydajności instalacji dozującej – maksymalnie w stosunku 1:100 (1%). Roztwory o zawartości mniejszej niż 30% **Quickflock** mają ograniczoną trwałość przy większej twardości wody (twardość węglanowa > 100 dH) i dlatego powinny być zużyte w ciągu kilku dni.

ZAGROŻENIA (H,P)

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – chronić przed dziećmi.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

DODATKOWE INFORMACJE

- Zabezpieczyć przed zamrażaniem podczas magazynowania.
- Preparat przechowywany w oryginalnych opakowaniach zachowuje trwałość przez kilka lat.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl