

XP26 | R290

Model	XP26-10CP	XP30-12CP	XP26-14CP	XP26-17CP	XP26-20CP	XP26-23CP	XP26-27CP	XP26-33CPT	XP26-41CPT
Zalecana objętość basenu (m³)	18~35	25~40	30~50	35~60	40~65	45~75	55~90	65~105	75~120
Zakres temperatury pracy (°C)	-20~43								
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80%									
Moc grzewcza (kW) w Trybie Turbo	10.0	12.0	14.2	17.0	20.0	22.5	27.0	32.5	41.0
Moc grzewcza (kW) w Trybie Smart	8.0	9.0	11.7	13.9	15.5	17.6	22.5	27.1	34.3
Współczynnik efektywności COP	21.6~7.6	30.0~7.9	21.9~7.6	22~7.3	23.0~7.3	26.2~7.4	21.1~7.4	20.9~7.1	21.1~7.2
COP przy 50% wydajności	14.4	16.0	15.0	14.8	14.9	15.8	15.2	14.7	14.7
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70%									
Moc grzewcza (kW) w Trybie Turbo	6.6	8.5	9.1	11.2	13.7	15.7	18.2	22.1	28.2
Moc grzewcza (kW) w Trybie Smart	5.3	6.4	7.5	9.2	10.6	12.3	15.0	18.4	23.5
Współczynnik efektywności COP	7.9~5.4	11.0~5.6	8~5.2	8.8~5.2	8.4~5.1	9.2~5.3	8.1~5.5	8~5.2	8.1~4.9
COP przy 50% wydajności	7.2	8.0	7.3	7.5	7.3	7.8	7.3	7.4	7.4
Parametry przy: Powietrze 7°C, Woda 26°C, Wilgotność 90%									
Moc grzewcza (kW) w Trybie Turbo	5.1	6.8	7.4	9.5	11.5	12.5	15.6	18.1	22.5
Współczynnik efektywności COP	6.8~4.5	7.3~4.9	7~4.4	7.1~4.4	7.0~4.2	7.2~4.3	6.8~4.5	6.7~4.3	6.8~4.2
Parametry przy: Powietrze 35°C, Woda 28°C, Wilgotność 80%									
Wydajność chłodzenia (kW)	4.7	5.5	6.4	8.6	10.0	11.3	12.8	14.7	18.8
Poziom hałasu w odległości 1m (dB(A))	36.9~43.9	38.1~45.4	38.1~46.3	41.3~47.2	41.9~47.9	42.2~49.9	41.1~50.3	42.5~50.9	41.8~51.9
Poziom hałasu przy 50% wydajności w odległości 1m (dB(A))	37.9	39.1	40.6	43	42.8	43.6	44.4	45.5	45.8
Poziom hałasu w odległości 10m (dB(A))	16.9~23.9	18.1~25.4	18.1~26.3	21.3~27.2	21.9~27.9	22.2~29.9	21.1~30.3	22.5~30.9	21.8~31.9
Sprężarka	Podwójny falownik prądu stałego								
Wymiennik	Tytanowy wymiennik o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła								
Obudowa	Aluminum-alloy Casing								
Zasilanie	230V~1Ph/50Hz							400V 3N~, 50Hz	
Nominalna moc wejściowa przy temperaturze powietrza 15°C (kW)	0.13~1.22	0.12~1.52	0.19~1.75	0.21~2.16	0.25~2.68	0.27~2.96	0.37~3.31	0.46~4.26	0.58~5.76
Nominalny pobór prądu przy temperaturze powietrza 15°C (A)	0.57~5.3	0.52~6.61	0.83~7.61	0.91~9.39	1.09~11.65	1.17~12.87	1.61~14.39	0.66~6.15	0.84~8.31
Zalecany przepływ wody (m³/h)	2~4	2~4	3~4	4~6	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	12~18
Średnica przyłącza wodnego (mm)	50								
Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.) (mm)	923×427×661	1120×427×661	1120×427×661	1110×427×760	1160×427×760	1146×536×955	1146×536×955	1315×536×1055	1400×536×1250
Waga (kg)	67	73	75	83	86	110	113	143	180

*Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.
*Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Fairland Group Limited



COP 30 R290

TurboSilence 26



NAJWYŻSZY COP30

Nowa era energooszczędnych pomp ciepła, nawet 30-krotnie większa oszczędność energii



130% TURBOSILENCE

Zwiększona efektywność grzewcza



300X ECO

Niższy współczynnik GWP, 300x bardziej ekologiczne

