

XP16 | R290

Model	XP16-07C	XP16-09C	XP16-13C	XP16-17C	XP16-21C
Zalecana objętość basenu (m³)	10~25	18~35	30~50	35~65	45~80
Zakres teperatury pracy (°C)	0~43				
Parametry przy: Powietrze 26°C, Woda 26°C, Wilgotność 80%					
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo	7.0	9.0	12.8	17.0	20.5
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart	5.4	7.2	10.3	13.6	16.0
COP	13.0~5.6	13.2~6.0	13.6~6.6	16.2~6.8	13.8~6.5
COP przy 50% wydajności	9.8	10.1	10.3	10.8	10.5
Parametry przy: Powietrze 15°C, Woda 26°C, Wilgotność 70%					
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Turbo	5.0	6.2	9.0	11.3	14.2
Wydajność grzewcza (kW) w trybie Smart	4.0	5.0	7.3	9.1	11.1
COP	6.7~4.1	6.9~4.3	7.0~4.7	7.5~5.0	7.1~4.8
COP przy 50% wydajności	5.9	6.1	6.3	6.6	6.5
Parametry przy: Powietrze 35°C,Woda 28°C, Wilgotność 80%					
Poziom głośności dB(A) w odległości 1m	39.5~50.6	40.1~51.2	42.5~53.6	43.2~55.8	43.7~57.0
Poziom głośności dB(A) w odległości 1m przy 50%	41.5	42.7	46.8	47.5	49.6
Poziom głośności dB(A) w odległości 10m	19.5~30.6	20.1~31.2	22.5~33.6	23.2~35.8	23.7~37.0
Sprężarka	Podwójny falownik prądu stałego				
Wymiennik ciepła	Spiralny, tytanowy pokryty PVC				
Obudowa	Stop aluminium				
Zasilanie	230V~/1Ph/50Hz				
Moc wejściowa przy temp. 15°C (kW)	0.12~1.22	0.14~1.44	0.21~1.91	0.24~2.26	0.31~2.96
Moc wejściowa przy temp.15°C (A)	0.52~5.3	0.61~6.3	0.91~8.3	1.04~9.8	1.35~12.9
Zalecany przepływ wody (m³/h)	2~3	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej (mm)	50				
Wymiary dł. × szer. × wys. (mm)	832×432×600	832×432×600	924×427×662	1050×427×760	1100×427×761
Waga (kg)	51	52	61	74	78
Gwarancja	5lat				

* Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.
* Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



FAIRLAND®

XP16



R290

COP 16





XP16



COP16

16-krotna oszczędność energii



130% TURBOSILENCE

Wyższa efektywność grzania przy maksymalnej prędkości pracy



300X ECO

300x bardziej ekologiczna: niższa wartość GWP